

TYČE Z POLYPROPYLENU



| Průměr mm | Typ | Barva | Délka mm | Hmotnost kg/ks | Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH |
|-----------|-----|------------|----------|----------------|---------------|-------------|
| 10 | PPH | šedá/natur | 2000 | 0,156 | 58 | 70 |
| 12 | PPH | šedá/natur | 2000 | 0,228 | 85 | 103 |
| 15 | PPH | šedá/natur | 2000 | 0,352 | 131 | 158 |
| 20 | PPH | šedá/natur | 2000 | 0,624 | 108 | 131 |
| 25 | PPH | šedá/natur | 2000 | 0,968 | 169 | 204 |
| 30 | PPH | šedá/natur | 2000 | 1,388 | 242 | 292 |
| 32 | PPH | šedá/natur | 2000 | 1,534 | 267 | 323 |
| 35 | PPH | šedá/natur | 2000 | 1,894 | 329 | 399 |
| 40 | PPH | šedá/natur | 2000 | 2,46 | 428 | 518 |
| 45 | PPH | šedá/natur | 2000 | 3,12 | 543 | 657 |
| 50 | PPH | šedá/natur | 2000 | 3,86 | 672 | 813 |
| 55 | PPH | šedá/natur | 2000 | 4,6 | 801 | 969 |
| 60 | PPH | šedá/natur | 2000 | 5,54 | 965 | 1168 |
| 65 | PPH | šedá/natur | 2000 | 6,34 | 1104 | 1336 |
| 70 | PPH | šedá/natur | 2000 | 7,5 | 1307 | 1581 |
| 75 | PPH | šedá/natur | 2000 | 8,46 | 1473 | 1782 |
| 80 | PPH | šedá/natur | 2000 | 9,76 | 1700 | 2057 |
| 90 | PPH | šedá/natur | 2000 | 12,36 | 2152 | 2604 |
| 100 | PPH | šedá/natur | 2000 | 15,24 | 2654 | 3211 |
| 110 | PPH | šedá/natur | 2000 | 18,42 | 3208 | 3881 |
| 120 | PPH | šedá/natur | 2000 | 21,82 | 3800 | 4598 |
| 125 | PPH | šedá/natur | 2000 | 23,8 | 4145 | 5015 |
| 130 | PPH | šedá/natur | 2000 | 25,5 | 4440 | 5373 |
| 140 | PPH | šedá/natur | 1000 | 14,94 | 2601 | 3148 |
| 150 | PPH | šedá/natur | 1000 | 17,14 | 2985 | 3612 |
| 160 | PPH | šedá/natur | 1000 | 19,5 | 3397 | 4110 |
| 165 | PPH | šedá/natur | 1000 | 20,33 | 3541 | 4285 |
| 180 | PPH | šedá/natur | 1000 | 24,66 | 4294 | 5196 |
| 200 | PPH | šedá/natur | 1000 | 30,89 | 5380 | 6509 |
| 225 | PPH | šedá/natur | 1000 | 38,4 | 6688 | 8092 |
| 250 | PPH | šedá/natur | 1000 | 47,9 | 8342 | 10093 |

Jiné průměry na poptávku

PPH – extrudovaná tyč z polypropylenu homopolymeru, vynikající chem. odolnost, vhodné použití do 0°C

Vlastnosti: vysoká rázová houževnatost, vynikající odolnost proti chemikáliím a vysokým teplotám.

Velmi dobré vlastnosti pro svařování a opracování.

Použití: vhodná pro použití v chemickém nebo strojírenském průmyslu

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00 13,00-16,00

Změna cen vyhrazena.

CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, tel/fax: 571 616 445, mobil: 724 032 414, 607 043 112

www.cad-obchod.cz, plasty@cad-obchod.cz