

| Síla/mm | Označení | Barva | Povrch    | Rozměr mm | Hmotnost kg/m <sup>2</sup> | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH | Kč/m <sup>2</sup> s DPH 21% |
|---------|----------|-------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0,15    | O 169    | čirá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,2                        | 29                        | 35                          |
| 0,2     | O 206    | čirá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,27                       | 38                        | 46                          |
| 0,2     | O 116    | bílá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,29                       | 44                        | 53                          |
| 0,3     | O 013    | čirá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,4                        | 70                        | 85                          |
| 0,3     | O 047    | bílá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,41                       | 62                        | 75                          |
| 0,3     | O 191    | satín | mat/lesk  | 1000/1400 | 0,4                        | 58                        | 70                          |
| 0,5     | O 023    | čirá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,67                       | 118                       | 143                         |
| 0,5     | O 040    | bílá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,69                       | 103                       | 125                         |
| 0,5     | O 185    | satín | mat/lesk  | 1000/1400 | 0,67                       | 91                        | 110                         |
| 0,7     | O 014    | čirá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 0,93                       | 133                       | 161                         |
| 0,75    | O 363    | čirá  | lesk/lesk | 1000/1400 | 1,01                       | 152                       | 184                         |

Prodej po celých formátech 1000/1400 mm, neformátujeme.

**Vlastnosti:**

- vysoká rázová houževnatost
- dobře odolává povětrnostním vlivům (nemá UV stabilizaci)
- odolný vůči oleji, tukům, vlhkosti
- rozměrově stálý
- vysoce odolný proti protrhnutí
- výborná průhlednost (závisí na druhu)
- špatná hořlavost
- snadné dělení

**Zpracování:**

- potisk všemi běžnými technikami tisku
- ražení, pokovování, potahování
- lepení – podle potřeby disperzním rozpouštěcím nebo tavicím lepidlem
- svařování – vysokofrekvenční metodou, tepelnými impulsy, tep. ultrazvukové svařování
- lisování, řezání, vrtání, děrování, sešívání, skládání, ohýbání
- tepelné tvarování – pro všechny běžné druhy strojů

**Použití:**

- štítky, cedulky, etikety, identifikační karty, jmenovky
- obaly
- kancelářské složky, školní a učební pomůcky
- ochranná fólie na letácích, plakátech, fotografiích
- výroba displejů
- umělecký tisk

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00 13,00-16,00

Změna cen vyhrazena.

CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, mobil: 724 032 414, 607 043 112

[www.cad-obchod.cz](http://www.cad-obchod.cz), [plasty@cad-obchod.cz](mailto:plasty@cad-obchod.cz)