

# Trapézové a vlnité desky z polykarbonátu



Charakteristika	Profil [mm]	Barva	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
						bez DPH	s DPH
Trapéz hladký povrch	76/18	čirá	0,8	1040	2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000	240	290
		bronz (hnědá, kouřová)		1040	2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000	249	301
		šedá SOLAR CONTROL*		1040	4000, 5000	307	371
Trapéz strukturovaný povrch mikroprizma	76/18	čirá	0,9	1265**	3000	322	390
		bronz (hnědá, kouřová)			3500	338	409
Trapéz strukturovaný povrch mikroprizma Più	76/18	čirá	0,9	1040	2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000	322	390
		bronz (hnědá, kouřová)			338	409	
Trapéz strukturovaný povrch LightPiù	76/18	čirá	1	1040	2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000	322	390
		bronz (hnědá, kouřová)			338	409	
		šedá			4000	338	409
Vlna se strukturou včelí plástev	76/18	čirá	2,8	1045	3000, 4000, 5000	638	772
		bronz (hnědá, kouřová)			663	802	

\* šedá SOLAR CONTROL = teploreflexní clona – odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

\*\* do vyprodání zásob

## Vlastnosti vlnitých a trapézových desek:

- vysoká odolnost vůči nárazu, včetně krupobití (záruka 10 let);
- vysoká mechanická odolnost;
- dlouhodobá životnost i při extrémě nízkých teplotách a prudkých změnách teploty.

## Další vlastnosti:

- odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je daná výrobním postupem – metodou koextruze (UV filtr);
- odolnost vůči ohni – desky jsou charakterizovány jako samozhášivý a neskapávající materiál (B-s1, d0);
- homogenita – vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezistenci vůči námraze;
- možnost ohýbání za studena (respektujte doporučený minimální poloměr ohybu);
- odolává teplotám v rozmezí -40 až +120 °C;
- odolnost vůči agresivnímu prostředí a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání);
- úprava Athermic a Solar control odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

**Použití:** přístřešky, besídky, altány, zimní zahrady, skleníky, dělicí příčky, prosvětlení hal a další.

**Tolerance:** na délku desky +/- 7 mm.

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00 13,00-16,00

Změna cen vyhrazena.

CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, mobil: 724 032 414, 607 043 112

[www.cad-obchod.cz](http://www.cad-obchod.cz), [plasty@cad-obchod.cz](mailto:plasty@cad-obchod.cz)