

VIVAK PET – G deska

| Síla mm | Barva | Formát mm | Hmotnost kg/m ² | Kč/m ² bez DPH | Kč/m ² s DPH 21 % |
|---------|-------|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0,5 | čirá | 1250/2050 | 0,64 | 112 | 136 |
| 0,75 | čirá | 1250/2050 | 0,95 | 160 | 194 |
| 1 | čirá | 1250/2050 | 1,27 | 203 | 246 |
| 1,5 | čirá | 1250/2050 | 1,91 | 290 | 351 |
| 2 | čirá | 1250/2050 | 2,54 | 388 | 469 |
| 3 | čirá | 1250/2050 | 3,81 | 581 | 703 |
| 4 | čirá | 1250/2050 | 5,08 | 774 | 937 |
| 5 | čirá | 1250/2050 | 6,35 | 967 | 1170 |
| 6 | čirá | 1250/2050 | 7,62 | 1161 | 1405 |
| 8 | čirá | 1250/2050 | 10,16 | 1548 | 1873 |

Vlastnosti: extrudovaná deska z polyetylentereftalát-glykolu (PET-G). Vysoká rázová houževnatost, výborná odolnost proti chemikáliím, špatně hořlavý, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, opracování konvenčními nástroji, ohýbání za studena, vynikající tažení za tepla.

Použití: výroba displejů, cedulek a jmenovek, ochrana plakátů a obrazů, rozsáhlé využití ve výrobě světelných boxů, hlubokotažených 3D součástí, přepravek, technologických palet a pro zasklení.

AXPET PET deska

| Síla mm | Barva | Formát mm | Hmotnost kg/m ² | Kč/m ² bez DPH | Kč/m ² s DPH 21% |
|---------|-------|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0,8 | čirý | 1250/2050 | 1,06 | 147 | 178 |
| 0,8 | satín | 1250/2050 | 1,06 | 168 | 203 |
| 1 | čirý | 1250/2050 | 1,33 | 176 | 213 |
| 1 | opál | 1250/2050 | 1,33 | 248 | 300 |
| 1 | satín | 1250/2050 | 1,33 | 199 | 241 |
| 1,5 | čirý | 1250/2050 | 2 | 265 | 321 |
| 1,5 | opál | 1250/2050 | 2 | 298 | 361 |
| 1,5 | satín | 1250/2050 | 2 | 298 | 361 |
| 2 | čirý | 1250/2050 | 2,66 | 353 | 427 |
| 2 | opál | 1250/2050 | 2,66 | 398 | 482 |
| 2 | satín | 1250/2050 | 2,66 | 398 | 482 |
| 3 | čirý | 1250/2050 | 3,99 | 554 | 670 |
| 4 | čirý | 1250/2050 | 5,32 | 739 | 894 |

Vlastnosti: extrudovaná deska z termoplastického polyetylentereftalátu (A-PET). Vysoká rázová houževnatost, výborná odolnost proti chemikáliím, špatně hořlavý, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, opracování konvenčními nástroji, ohýbání za studena.

Použití: výroba displejů, cedulek a jmenovek, jako ochrana plakátů a obrazů, rozsáhlé využití ve výrobě světelných boxů.

Prodáváme po celých tabulích.

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00 13,00-16,00

Změna cen vyhrazena.

CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571 616 445, mobil: 724 032 414, 607 043 112

www.cad-obchod.cz, plasty@cad-obchod.cz