

TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

NEROZBITNÉ DESKY PRO VAŠE PŘÍSTŘEŠKY A PERGOLY



Charakteristika	Ozn.	Profil (mm)	Barva	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH 21%
Trapéz hladký povrch	V 251	76/18	čirá	0,8	1040	2000,3000,4000 5000,6000,7000	240	290
	V 250		bonz (hnědá, kouřová)			2000,3000,4000 5000,6000,7000	249	301
	V 257		šedá Colar Control			3000,4000,7000	260	315
Trapéz strukturovaný povrch mikroprizma Piu *	V 266	76/18	čirá	0,9	1040	2000,3000,3500	255	309
	V 267		bonz (hnědá, kouřová)			4000,5000,6000 7000	269	325
Trapéz strukturovaný povrch mikroprizma LightPiu	V 249	76/18	čirá	1	1040	2000,3000,3500	270	327
	V 248		bronz (hnědá, kouřová)			4000,5000,6000	285	345
			šedá			4000	285	345
Vlna se strukturou včelí pláštěv	V 291	76/18	čirá	2,8	1045	3000,4000,5000	620	750
	V 292		bronz (hnědá, kouřová)				650	787

* materiál obvykle skladem, ostatní dodání do týdne, lze přepravit v roli, dopravu můžeme zajistit

* šedá SOLAR CONTROL = teplotreflexní clona – odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

Vlastnosti vlnitých a trapézových desek:

- vysoká odolnost vůči nárazu, včetně krupobití (záruka 10 let);
- vysoká mechanická odolnost;
- dlouhodobá životnost i při extrémě nízkých teplotách a prudkých změnách teploty.

Další vlastnosti:

- odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je daná výrobním postupem – metodou koextruze (UV filtr);
- odolnost vůči ohni – desky jsou charakterizovány jako samozhášivý a neskapávající materiál (B-s1, d0);
- homogenita – vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezistenci vůči námraze;
- možnost ohýbání za studena (respektujte doporučený minimální poloměr ohybu);
- odolává teplotám v rozmezí -40 až +120 °C;
- odolnost vůči agresivnímu prostředí a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání);
- úprava Athermic a Solar control odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

Použití: přístřešky, besídky, altány, zimní zahrady, skleníky, dělicí přčky, prosvětlení hal a další.

Tolerance: na délku desky +/- 7 mm.

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00 13,00-16,00

Změna cen vyhrazena.

CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, mobil: 724 032 414, 607 043 112

www.cad-obchod.cz, plasty@cad-obchod.cz